



消声器

BSL, BSLM, BESL, PAL, PALM 系列

符号/特点

BSL, BSLM, BESL系列:

- 1.消声性能优越;
- 2.安装方便又快捷螺纹连接部份安全可靠又耐用;
- 3.节流型消声器易于微调排气量。

PAL系列, PALM系列:

- 1.全塑料结构, 消声性能优越, 可直接用于禁铜环境中;
- 2.迷你体积小, 结构紧凑。




标准规格

型号	BSLM5	BSL01	BSL02	BSL03	BSL04	BSLMM5	BSLM01	BSLM02	BSLM03	BSLM04
连接螺纹	M5×0.8	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	M5×0.8	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
消声效果(dB)(0.5MPa)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
使用压力范围	0~10kgf/cm²(0~1.0MPa)									
负压	-750mmHg(10Torr)									
保证耐压力	1.5MPa									
使用温度范围	-20~70℃									

型号	BESL01	BESL02	BESL03	BESL04	PAL01	PAL02	PAL03	PAL04	PALM01	PALM02
连接螺纹	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/8	Rc1/4
消声效果(dB)(0.5MPa)	13	13	13	13	25	25	25	25	25	25
使用压力范围	0~10kgf/cm²(0~1.0MPa)									
负压	-750mmHg(10Torr)									
保证耐压力	1.5MPa									
使用温度范围	-20~70℃									


外部规格

●BSL系列



型号	R	L	C	对边H
BSLM5	M5×0.8	3.5	19.5	8
BSL01	Rc1/8	6	24	12
BSL02	Rc1/4	8	30	15
BSL03	Rc3/8	9	38.5	19
BSL04	Rc1/2	10.5	46	22

●BSLM系列



型号	R	L	C	对边H
BSLMM5	M5×0.8	3.5	19.5	8
BSLM01	Rc1/8	6	11	11
BSLM02	Rc1/4	8	13.5	15
BSLM03	Rc3/8	9	15.5	19
BSLM04	Rc1/2	10.5	19	22


消声器

BSL, BSLM, BESL, PAL, PALM 系列




外形尺寸

●BESL系列



型号	R		C		对边H
			max	min	
BESL01	Rc1/8	6	40.5	33	12
BESL02	Rc1/4	8	42.5	35	14
BESL03	Rc3/8	9	49	41.5	17
BESL04	Rc1/2	10.5	59.5	52	24

●PAL, PALM系列



型号	R	ØP	C	L	对边H
PAL01	Rc1/8	16	33	7	14
PALM01	Rc1/8	-	16	10	10
PAL02	Rc1/4	20	62.5	10	17
PALM02	Rc1/4	16	36	10	14
PAL03	Rc3/8	26	68	12	24
PAL04	Rc1/2	28	73	12	24